Instrukcja strojenia dekodera Globo

Krok 1: Na pilocie od dekodera wybierz przycisk "MENU", a następnie przejdź strzałką w prawo do kategorii "Ustawienia systemu".



Krok 2: Potem przejdź strzałką w dół do pozycji "Ustawienia fabryczne".

Ustawienia systemu	13:28	wtorek 07 luty
Informacje o odbiorniku		
Aktualizacja oprogramowania OTA		
Ustawienia wideo i audio		
Ustawienia wyświetlania		
Ustawienia czasu		
Blokada rodzicielska		
Ustawienia języka		
Ustawienia OSD		
Wdśnij klawisz NFO aby zobaczyć opis i wskażówki		tal. 61 671 (0) 00 bissu@echootsr.pl

Ustawienia systemu	13:29	wtorek 07 luty
Ustawienia wideo i audio		
Ustawienia wyświetlania		
Ustawienia czasu		
Blokada rodzicielska		
Ustawienia języka		
Ustawienia OSD		
Inne		
Ustawienia fabryczne		
O Wolsnij klawisz NFO aby zobaczyć opis i wskazówki		led. 61 671 00 00 bisre@echocks.pl

Krok 3: W następnej kolejności po wyświetleniu komunikatu wybierz opcje **"Tak"** i naciśnij przycisk **"OK"**.

Ustawienia systemu Ustawienia fabryczne	13:29	wtorek 07 luty
Ta operacja załaduje domyślne ustawier wszystkie kanały dodane przez użytkow	nia fabryozne i wykasuji mikal Kontynuować?	9
O Wolsnij klawisz NFO aby zobaczyć opis i wskażówki	Tak Nie	led. 81 671 00 00 biwo@rchocke.pl

Nastąpi restart dekodera.

Krok 4: Po ponownym uruchomieniu dekodera wybierz opcje **"Tak"** i naciśnij przycisk **"OK"**.

Kanałow Kanałow Systemu Twoja lista kanałów jest pusta, czy chcesz przeprowadzić domyślne skanowanie? Media Tak Nie olayer ecine stear	naláur	oustamu
Twoja lista kanałów jest pusta, czy chcesz przeprowadzić domyślne skanowanie? Media player	natow kanatow	systemu
player	Twoja lista kanałów jest pusta, cz przeprowadzić domyślne skanow	ty choesz anie?
echoster		e
	echistar	

Krok 5: Po chwili rozpocznie się wyszukiwanie kanałów.

Ska	nuj TP			01:03	niedziela 01 kwietnia
> SI	Kanały TV Metro TV	355	Kanały radiowe STV Neptun		
\$1 \$2 \$1 45	NP1 HD Zoom HD Nowa TV 682.00 MH	i	Poczekaj na zapis		
46	690.00 MHz	6600 kS/s	QAM-256 OK		
47	706.00 MHz	6500 kS/s	QAM-256 OK		
48	714.00 MHz	6600 kS/s	QAM-256 OK		

Krok 6: W momencie gdy zakończy się skanowanie naciśnij przycisk "OK". Instalacja dobiegła końca.